

| <i>El.opplegg</i> | <i>El. arrangements</i> | <i>El.instalaciija</i> |
|--|--|--|
| Lysbryter monteres sentrert, 115 cm fra ferdigmontert gulv. Hvis det er en enhet med flere brytere, holdes senter på alle brytere 115 cm over gulvet | Light switch is mounted centrally, 115 cm from pre-installed floor. If there is a unit with multiple switches, the center of all switches is kept 115 cm above the completed floor | Sviesos jungiklis aukstis nuo baigtu grindu – 115 cm. Jeg el. mazgas susisdeda daugiau, nei is vieno jungiklio, kiekvieno jungiklio centras islaikomas 1150 cm aukstyje nuo baigtu grindu. |
| Stikkontakt monteres 15 cm fra ferdigmontert gulv | The socket is mounted 15 cm from the pre-installed floor | Rozetes aukstis nuo baigtu grindu – 15 cm |
| Stikkontakter monteres 15 cm over benkeplate | Sockets are mounted 15 cm above the worktop | Rozetes aukstis virs stalvirasio – 15 cm |
| Ved stående panel 145mm eller bredere, monteres stikkontakter og brytere midt i panel | When panel 145 mm or wider is vertically mounted, plugs and switches are being mounted in the center of the panel | Kai montuojamos 145 mm arba platesnes vertikalios lentos, rozetes ir jungikliai montuojami per viduri lentos |
| <i>VVS</i> | <i>Plumbing</i> | <i>Santehnika</i> |
| | | |
| <i>Parkett</i> | <i>Parquet</i> | <i>Parketas</i> |
| | | |
| <i>Fliser</i> | <i>Tiles</i> | <i>Plyteles</i> |
| | | |
| <i>Innredning</i> | <i>Furnishing</i> | <i>Baldai</i> |

| | | |
|--|---|--|
| Benken monteres i 45 cm høyde fra gulvet | Bench height from floor – 45 cm | Suoliukas montuojamas 45 cm aukstye nuo grindu |
| Hatthylle over benken monteres i 190 cm høyden fra gulvet | Hat shelf height above bench – 190 cm from floor | Lentyna (kepurems) virs suoliuko montuojama 190 cm aukstye nuo grindu |
| Vinduer og dører | Windows and doors | Langai ir durus |
| Vi monterer listene slik at 5 mm +/- 1 mm av kanten på foringen er synlig. Dette er mulig for alle vinduer og ytterdører. Hvis en innerdør har hengsler som ikke tillater 5 mm synlig kant av foringen, skal den monteres 1 mm fra hengsler og samme synlige kant på toppen og håndtakssiden. Alle andre foringer skal ha synlig hengsel over 5 mm | We mount the lists so 5 mm +/- 1mm of the edge of the foring is visible. This is possible for all windows and outside doors. If an inside door has hinges that do not allow for 5 mm visible edge of foring it should be mounted 1 mm from hinge and same visible edge on top and handle side. All other foringer should have above 5 mm visible hinge. | Apvadai montuojami taip, kad furingo krastas butu matomas apie 5 mm +/- 1mm. Galioja visiems langams ir durims. Jei vidiniu duru vyriai neleidzia 5mm matomo furingo krasto, jis montuojamas 1mm atstumu nuo vyriu ir tokiu paciu matomu krastu virsuje ir rankenos puseje. Kiti furingai montuojami su 5mm matomais vyriais |
| | | |